

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZASADNICZEGO R280



1 OPIS PRODUKTU

Aktywny środek przeznaczony do czyszczenia nowo położonych wykładzin podłogowych oraz usuwania uporczywych plam bez rozpuszczania powłoki zabezpieczającej. Doskonały do czyszczenia płytek ceramicznych.

2 PRZEZNACZENIE

Czyszczenie LVT, PCW, CV, linoleum, kauczuku, płytek ceramicznych oraz naturalnego i sztucznego kamienia.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie po instalacji podłogi: Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem, a następnie rozcieńczyć Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:5 lub 1:10 w zależności od stopnia zabrudzenia wykładziny. Uzyskany roztwór rozprowadzić po podłodze przy użyciu mopa i zostawić na 10 min., pilnując aby powierzchnia nie wyschła. Wyszorować powierzchnię przy pomocy jednotarczowej maszyny o 150 obr/min z odpowiednim padem lub Ręcznym Zestawem do Czyszczenia Padmaster. Usunąć zabrudzenie przy pomocy odkurzacza do pracy na mokro lub mopem, dbając przy tym, żeby prowadzić płukanie czystą wodą, aby zabrudzenie nie zaschło na podłodze.

Pielęgnacja okresowa: : Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem, a następnie rozcieńczyć w zimnej wodzie Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 z wodą w stosunku 1:50 lub 1:100 w zależności od stopnia zabrudzenia wykładziny. Uzyskany roztwór rozprowadzić po podłodze i pozostawić na 10 minut. Następne czynności wykonać jak przy czyszczeniu po instalacji wykładziny.

Usuwanie codziennych zabrudzeń z płytek ceramicznych: Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem, a następnie rozcieńczyć w zimnej wodzie Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 z wodą w stosunku 25 ml R280 na wiadro wody. W zależności od stopnia zabrudzenia ilość produktu R280 można podwoić. Uzyskanym roztworem umyć podłogę.

Uwaga: Należy unikać kontaktu roztworu z delikatnymi powierzchniami (np. drewno, metal, lakierowane elementy).

Środek do czyszczenia zasadniczego R280 nie usuwa starych powłok pielęgnacyjnych. Aby usunąć stare powłoki zabezpieczające należy użyć produkt o nazwie Grunt Czyszczący.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZASADNICZEGO R280



4 ZUŻYCIE

Czyszczenie po instalacji wykładziny: 1 l = 100 m²

Pielęgnacja okresowa : 1 l = 400 m²

Usuwanie codziennych zabrudzeń z płytek ceramicznych: 1 l = 1000 m²

5 MAGAZYNOWANIE

Środek do czyszczenia zasadniczego R280 powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

6 DANE TECHNICZNE

Skład: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, kompozycje zapachowe, alkohol.

pH: ok. 8,5 (nierozcieńczony)

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nieograniczony okres trwałości przy prawidłowym przechowywaniu.

7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy stosować się do naszych zaleceń zawartych w tej karcie technicznej.

8 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Środka do czyszczenia zasadniczego R280.
- Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.