

H2Oil



1 OPIS PRODUKTU

Naturalny olej pielęgnacyjny na bazie wody do odświeżania wszystkich olejowanych podłóg drewnianych i korkowych. Daje podłodze przyjemny, jedwabny matowy wygląd. Regularne czyszczenie odświeżonego drewna lub podłogi z korka za pomocą drewna do podłóg olejowanych staje się łatwiejsze i zapewnia optymalną ochronę.

2 PRZEZNACZENIE

Do olejowanych podłóg drewnianych i korkowych, niezależnie od tego, czy olej był fabrycznie zaaplikowany przez producenta, czy przez specjalistę od podłóg. Przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji podłóg. Nieodpowiedni dla powierzchni o białym zabarwieniu.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem H2Oil przypadku średnio zabrudzonej podłogi drewnianej lub korkowej należy ją przemyć Płynem Czyszczącym Do Podłóg Olejowanych. W przypadku mocno zabrudzonej podłogi lub podłogi z grubą warstwą produktów do pielęgnacji, należy umyć podłogę Środkiem Do Intensywnego Czyszczenia, w rozcieńczeniu 1 : 1 do 1 : 3 wodą, z użyciem zielonego pada. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni można ją odświeżyć za pomocą H2Oil. Przed otwarciem upewnij się, że zawartość pojemnika jest dobrze wstrząśnięta. Następnie nałóż H2Oil nierozcieńczony za pomocą Zestawu Do Nakładania Powłok lub suchym, niestrzępiącym się mopem w równomiernie cienkiej warstwie na dokładnie oczyszczoną podłogę. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin po nałożeniu.

Uwaga: Przed użyciem H2Oil należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe, unikać silnego światła słonecznego i przeciągów. Po użyciu dokładnie przepłukać Zestaw Do nakładania Powłok lub mopa bezpośrednio czystą wodą, a następnie dokładnie go wymyć roztworem czyszczącym (np. Środkiem Do Intensywnego Czyszczenia).

4 ZUŻYCIE

20-25ml/m² (W zależności od chłonności podłogi).

5 MAGAZYNOWANIE

H2Oil należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem.

H2Oil



6 DANE TECHNICZNE

Skład: CHLOROMETYLOIZOTIAZOLINON, METYLOIZOTIAZOLINON, BRONOPOL, składniki oleju lnianego, perfumy, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnujące.

pH: ok. 6

Ściereczki lub pady zawierające pozostałości H2Oil mogą ulec samozapłonowi, jeśli podczas suszenia dojdzie do nagromadzenia ciepła.

7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

8 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania H2Oil.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.

Ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

+48 535 500 483

andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 527-274-55-73, REGON 362590538

kapitał zakładowy 5.000 PLN

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

D-53175 Bonn

Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46

E-Mail: export@dr-schutz.com

www.dr-schutz.com

Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.