

EMULSJA POŁYSKOWA DO PARKIETU I KORKA



1 OPIS PRODUKTU

Dyspersja polimerowa zawierająca wosk do wstępnej pielęgnacji podłóg drewnianych i korkowych zabezpieczonych połyskowym lakierem przez producenta. Nadaje podłodze przyjemny satynowy wygląd i chroni ją przed zarysowaniami. Szczególnie nadaje się do podłóg drewnianych zabezpieczonych satynowo-połyskowym lakierem. Ułatwia codzienne czyszczenie i pielęgnację przy pomocy Środka do czyszczenia parkietu i korka.

- Doskonała przyczepność, włącznie z podłogami zabezpieczonych przez producenta lakierem UV.
- Spełnia normę DIN 18032 dla podłóg sportowych.

2 PRZEZNACZENIE

Wszystkie podłogi drewniane i korkowe zabezpieczone wodoodpornym lakierem.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem produktu należy intensywnie wstrząsnąć pojemnikiem. Należy zaaplikować cienką i równomierną warstwę Emulsji połyskowej do parkietu i korka przy użyciu Zestawu do nakładania powłok lub niestrzępiącym się mopem. W celu zwiększenia połyskowości należy nałożyć drugą warstwę powłoki w kierunku prostopadłym do poprzedniej i pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin, a najlepiej na noc.

Ochrona podłogi jest zachowana jeżeli Emulsja połyskowa do parkietu i korka jest aplikowana w regularnych odstępach czasu z jednoczesnym codziennym czyszczeniem. Cykl pielęgnacji powinien być dostosowany do intensywności użytkowania:

- Podłogi narażone na niskie zużycie (np. sypialnie, salony, biura nieotwierane publicznie) raz lub dwa razy do roku.
- Podłogi narażone na średnie zużycie (np. w korytarzach, klatkach schodowych, biurach otwartych publicznie) w przybliżeniu co 3-6 miesięcy lub w ekstremalnych obszarach nawet częściej.
- Podłogi narażone na ekstremalne zużycie (np. w restauracjach i pubach, sklepach, domach towarowych, szkołach i parkietach tanecznych) w okresach 4 lub 8 tygodniowych lub w obszarach narażonych na jeszcze intensywniejsze zużycie nawet częściej.

Uwaga: Emulsja połyskowa do parkietu i korka podkreśla strukturę drewna i pogłębia kolor. Jeśli są jakiegokolwiek wątpliwości, należy przetestować produkt w jakimś niewidocznym miejscu. Podczas aplikacji powłok należy unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów oraz wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

4 ZUŻYCIE

Wstępna ochrona/odświeżanie: 20-25ml/m².



EMULSJA POŁYSKOWA DO PARKIETU I KORKA

5 MAGAZYNOWANIE

Emulsję połyskową do parkietu i korka należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 DANE TECHNICZNE

Skład: METYLOCHLOROIZOTIAZOLINON, METYLOIZOTIAZOLINON, BRONOPOL, perfumy, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnujące.

pH: 7,5-8 (koncentrat)

ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP: etykietowanie nie jest konieczne.

EUH208 zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-on [EC no. 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

8 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Emulsji połyskowej do parkietu i korka.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

**EMULSJA POŁYSKOWA DO
PARKIETU I KORKA**

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.

Ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

+48 535 500 483

andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 527-274-55-73, REGON 362590538

kapitał zakładowy 5.000 PLN

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

D-53175 Bonn

Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46

E-Mail: export@dr-schutz.com

www.dr-schutz.com

Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.